




Husqvarna K 760

Husqvarna K 760 är en kraftfull allround-kap som är utrustad med bl a nya generationen Active Air Filtration™; ett av marknadens mest effektiva centrifugalluftreningssystem, SmartCarb™; inbyggd automatisk filterkompensering, samt ett mycket effektivt avvibreringssystem. K 760 har dessutom motor med X-Torq®, som ger upp till 75 % mindre emissioner, 20 % lägre bränsleförbrukning och högre effekt, samt DuraStarter™, en dammavtätad startapparat som ger ökad tillförlitlighet och livslängd. K 760 lämpar sig för kapning av betong och sten vid ombyggnader, renovering och nyproduktion, mindre håltagningsarbeten och justering av fönster- och dörröppningar samt vid viss rör-, asfalt- och metallkapning. Den är också ideal för kapning av kantsten och trädgårdsplattor vid markarbeten.



Features Husqvarna K 760

- SMARTCARB™, en inbyggd automatisk filterkompensering, ger bibehållen hög effekt och lägre bränsleförbrukning.
- Avvibreringssystemet - vilket gör den bekvämare och kan användas under längre perioder.
- DEX - ny snålspolande våtkapsats för effektiv dammhantering.
- Inkapslad transmission. Detta håller ute kapdamm och minskar slitaget.
- Kompakt utformning, låg vikt och korrekt placerade handtag gör det lättare att använda maskinen. Dessutom gör vårt avvibreringssystem i handtagen arbetet mer bekvämt under långa arbetspass.
- Lägre vikt och mer effekt betyder att användaren klarar arbetet lättare, snabbare och med mindre belastning.
- Motor med X-Torq ger 75 % mindre emissioner, 20 % lägre bränsleförbrukning och högre effekt.
- Mycket låga vibrationsnivåer tack vare effektiv avvibrering.
- Mycket enkel start med Air Purge, dekompressionsventil och integrerat choke-/startgasreglage.
- DuraStarter™, en dammavtätad startapparat med slitstark startlina som minskar risken för stillestånd för ökad tillförlitlighet och livslängd.
- DEX-systemet med enkelt justerbar vattenventil ger effektiv dammhantering och minimal uppkomst av slam.
- SmartCarb™, inbyggd automatisk filterkompensering som ger bibehållen hög effekt och lägre bränsle- förbrukning.
- Minimalt servicebehov tack vare Active Air Filtration™ och Poly-V-drivrem.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Luftkyld tvåtaktsmotor
Cylindervolym, cm ³	73,5 cm ³
Effekt, kW	3,7 kW
Bränsletankens volym	0,9 l
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Vibrationer främre handtag	1,9/2 m/s ²
Vibrationer bakre handtag	2,6/2,6 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	101 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	113 dB(A)
Klingdiameter	300/350 mm
Max. sågdjup	100/125 mm
Vikt, utan skärutrustning	9,7/9,9 kg
Bränsletank, volym	0,9 l

 **Husqvarna**®