




## 327PT5S

Husqvarna 327PT5S är en robust stångsåg med teleskopstång. Det smidiga skärhuvudet gör det enkelt att arbeta i täta träd och buskar utan att behöva använda vare sig stege eller skylift. Låg vikt, god balans och bakmonterad motor ger en bekväm arbetsställning och gör att avgaserna riktas bort från användaren. Det smala skärhuvudet har ställbar och automatisk kedjesmörjning.



### TELESKOPSTÅNG

Stången har teleskopfunktion för snabb såghöjdsjustering



### BALANCE FLEX

Sele med ergonomisk design. Flexibel fjäderbelastad upphängning minskar belastningen på armarna i alla olika arbetsställningar.



### KEDJESPÄNNING

Justerbar kedjesträckning utan verktyg.



### STÖTSKYDD

Det bakre stötskyddet skyddar motorn från skador.

## Egenskaper

- Enkelt att serva och underhålla startapparat
- Justerbar, automatisk kedjesmörjning
- Effektivt luftfilter
- Bränslepump för enklare start
- Auto return för enklare start

## Tekniska data

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	24,5 cm <sup>3</sup>
Effekt, kW	0,9 kW
Varvtal vid maxeffekt	8400 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	12500 v/min
Förgasare	Hualong
Bränsletankens volym	0,5 l
Bränsleförbrukning	600 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrodavstånd	0,5 mm
Typ av luftfilter	Skum
Oljetankens volym	0,14 l
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, utdraget	2,41/5,36 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalent vibrationsnivå, (ahv, ekv.), främre/bakre handtag, ihopfällt	3,04/3,02 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	105 dB(A)
Kedjedelning	1/4"
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	25-30 cm
Vikt (utan skärutrustning), kg	7,3 kg
Längd, utdragen, inklusive skärutrustning	397 cm

### ARTIKLAR

966 96 31-01	327PT5S	8 240:-	10 300:-
--------------	---------	---------	----------

