

Giraffen vägg- och takslipmaskin

GE 5 R + TB-L + SH

Beställnr. 409.405



Giraffen vägg- och takslipmaskin

- Elektronik, konstant varvtal, mjukstart och varvtalsreglering med justerhjul
- En mycket lätthanterad, användarvänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre ansträngande och ergonomiskt riktigt
- Vridbart kantsegment gör att man kan bearbeta övergångarna mellan vägg och vägg och mellan vägg och tak.
- Kantsegmentets vridning sker utan att arbetet avbryts genom maskinens rörelse
- Lätt att styra tack vare optimal balans mellan motor och sliphuvud
- Pålitlig kraftöverföring, tack vare den flexibla drivaxeln från motorn till sliphuvudet med den i decennier etablerade "FLEX-tekniken". Med innovativ design av huvudet reduceras vikten på Giraffen till ett minimum. Detta underlättar handhavandet.
- Kardanknutsmonterat sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal anpassning för slipning av väggar, tak och golv.
- Effektivt dammsug mellan borstkrans och rondell samt genom utsug förhindrar igensättning arbetsmiljön
- Anslutningsmöjlighet för FLEX säkerhetssug med FLEX Clip-system på styrröret
- Bekväm användning genom ergonomiskt format styrrör av aluminium. Som tillval kan ett extra handtag (tillbehör) monteras
- Dammskyddad strömbrytare
- Mycket flexibel genom en förlängning (tillbehör) på 500 mm för hög rumshöjd, monterbar utan verktyg
- Ett sortiment av slippapper idealisk för slipning av gipsskivor, styropor isolerplattor, förberedelse inför målning, lackering och polering
- Stora ytor och rumshöjder på upp till 3,20 m kan bearbetas med hjälp av GM 320
- Med det innovativa transportsystemet kan maskin och tillbehör transporteras utan problem. Giraffen® måste inte monteras, utan är genast arbetsberedd

Tekniska fördelar	GE 5 R + TB-L + SH
Upptagen effekt	500 Watt
Avgiven effekt	270 Watt
Varvtal, tomgång	1100-1650 /min
Slipskiva-Ø	225 mm
Verktysaxel	Kardborre
Lutningsvinkel vid huvudet	100 °
Längd	1520 mm
Kabellängd	5,0 m
Vikt	3,9 kg

Standardutrustning	
1 stödronnell supersoft	399.418
1 clip-snabbspänning SH-FC 32	406.023
4 m antistatisk sugslang Ø 32 mm med snabbkoppling och muff till dammsugaren, med extra luftreglering	406.708
1 Transportväska	408.867