

**BOSCH**

Invented for life

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Produktdatablad



Nibblare

### GNA 2,0

Den smidiga för urtag av alla slag

#### Viktig info

Märkeffekt	500 W
Klippkapacitet stål (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Slagfrekvens obelastad	2.400 slag/min.

**Beställningsnummer:** 0 601 530 103[> Mer produktinformation](#)*\* Ej bindande prisrekommendation inklusive moms*

#### Tekniska data

Bearbetbara material	Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup> , 2,0 mm tjockt
Skärspårbredd	6 mm
Förborring för invändiga urtag	16 mm
Minsta radie	3 mm
Slagfrekvens, last	1.500 slag/min.
Slagfrekvens obelastad	2.400 slag/min.
Vikt	2,0 kg
Längd	275 mm
Höjd	127 mm
Klippkapacitet stål (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Klippkapacitet stål (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,4 mm
Klippkapacitet stål (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,0 mm
Klippkapacitet alum. (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,5 mm
<b>Elektriska data</b>	
Märkeffekt	500 W
Uteffekt	270 W

#### Ljudnivå-/vibrationsinformation

<b>Plåtskärning</b>	
Vibrationsemissionsvärde ah	11.0 m/s <sup>2</sup>
Onoggrannhet K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Elverktyg för hantverk & industri**

---

**Fördelar:**

- Smidig, smal konstruktion ger optimal hantering
- Vridbar matris som når bättre in i hörnen
- Lättbytta skärverktyg
- Låsbar matris för raka snitt
- Smidigt att arbeta efter markering och schablon
- För invändiga urtag

**HEAVY  
DUTY****Pris/medföljande tillbehör**

Beställningsnummer	0 601 530 103
Matris 2 608 639 900	✓
Sexkantsnyckel WAF 2,5 (RD nr. 1 907 950 003)	✓
Stans 2 608 639 013	✓