

Kantskärare
Edger
Coupe-bordure
Kantenschneider
Kantensnijder
Tagliabordi



SE Monteringsanvisning
101 91 15-20

GB Fitting instructions
101 91 15-20

FR Indications de montage
101 91 15-20

DE Montageanleitung
101 91 15-20

NL Montagehandleiding
101 91 15-20

IT Istruzioni per il montaggio
101 91 15-20



1. Demontera höger framhjul, demontera befintlig hjulaxel.
2. Montera den nya längre hjulaxeln (5310071-40)
3. Montera kantskäraren på axeln.
4. Kontrollera att motvikten lutar 15° framåt i arbetsläge.
5. Fäll upp kantskäraren vid transport.
6. Tallriken kan vridas och skärdjupet justeras. Dessutom kan tallriken vändas.

BRUKSANVISNING

1. Ni är ägare till en arbetsbesparande unik uppfinning som enkelt skär raka kanter vid t.ex. grusgångar.
2. Kantskärarens tallrik påfrestas minst och skär bäst om skålen är vänd från maskinen. Vinkla ej tallriken mer än 10 grader i sidled.
3. Använd ej kantskäraren på sten eller asfalt eftersom tallriken kan deformeras och förstöras.
4. Kör maskinen rakt fram med låg hastighet så uppnås en rak fin kant.
5. Vid start dra motvikten uppnås att tallriken pressas mot marken, kör sakta framåt och tallriken skär direkt ner i marken. Backa maskinen vid avslutad skärning.