

Cirkelsåg med pendlande kåpa 18,0 V

CS 62 18.0-EC

Art nr 417.939



Cirkelsåg med pendlande kåpa 18,0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + 18,0 V EC motor med överbelastningsskydd och temperaturövervakning
- + LED-batterikapacitetsdisplayen visar
- + Dubbel låsning av gerinställningen förhindrar att sågbladet fastnar när du geringssågar samt risken för rekyl blir minimal
- + Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
- + Vinkelskala från 0 ° till 50 °. Med förinställda vinklar på 22,5 ° / 45 ° och 50 °. Lättläst, precisionsjustering med glidfritt spännelement
- + Vridning från 0 ° till 50 ° för underskärningar liksom scoringfunktion för perfekt synliga kanter
- + Självlåsand klämhävarm för sågdjupsjustering, skärdjupet är lätt att avläsa
- + I enlighet med de senaste föreskrifterna utan splittkil för doppskärningar, utan tidskrävande avlägsnande av klyvkil
- + Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma, verktyglös fastsättning med bajonettanslutning
- + Anslutning för dammsugslang Ø 27 mm eller för stegad adapter
- + Idealisk för bygg- och renoveringsarbeten av vägg- och takkonstruktioner t ex för sågning i gipsskivor, cementfiberskivor samt trämaterial såsom spånskivor eller OSB-skivor
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare

Tekniska fördelar

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Varvtal, tomgång	5000 /min
Svängradie	0-50 °
Sågbladshållare	20 mm
Skärdjup	0-62 mm
Snittdjup vid gering	0-38 mm
Snittdjup vid gering med styrskena	0-32 mm
Sågklinga Ø	165 mm
Vinkelinställning	0°/22,5°/45°/50°
Storlek (LxBxH)	380 x 150 x 200 mm
Vikt utan batteri	3,1 kg

Standardutrustning

1 sågklinga Z 24-WZ	456.012
1 dammpåse	1 st
1 utsugadapter	1 st
1 transportväska L-BOXX®	414.107
374	
1 insats till transportväska	459.380