




## Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Vår Cut-n-Break-metod är det naturliga valet när du behöver kapa djupt med låga underhållskostnader. K 760 Cut-n-Break låter dig kapa så djupt som 400 mm från en sida. De två höghastighetsklingorna gör en kärna i sågsnittet, som enkelt kan brytas av med det tillhörande brytverktyget. På detta sätt arbetar du dig enkelt genom materialet, med en väldigt låg underhållskostnad för dina diamanter. Levereras med tvillingklingor och ett brytverktyg.




### KOSTNADEFFEKTIV KAPNINGSMETOD

Med den unika Cut-n-Break-metoden kan du arbeta dig igenom materialet steg för steg till en låg verktygskostnad.




### EXCEPTIONELLT KAPNINGSDJUP

Den långa kroppen och dubbla klingorna låter dig kapa på djup upp till 400 mm.



### HÖGPRESTANDAKLINGOR INKLUDERADE

Tvillingklingor med en stabil kärna- och kapningsprestanda levereras med maskinen.



### LÅG BRÄNSLEKONSUMTION OCH UTSLÄPP

Den unika X-TORQ®-motorteknologin ökar effekten och reducerar bränslekonsumtionen med upp till 20 % i jämförelse med konventionella tvåtaktsmotorer.

## Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

- Lättstartad
- Lätt och kraftfull
- Den enda gången filtret behöver undersökas och bytas är om du upplever brist på effekt.
- Hög effekt med mindre bränsleförbrukning
- Vår X-TORQ®-motor producerar mindre utsläpp, minskar bränslekonsumtionen och producerar mer effekt.
- Klingbroms
- Vår inkapslade starter, där retur fjädern och linskvans lagring är slutna, ger en praktiskt taget underhållsfri starter.
- Vår praktiskt taget underhållsfria starter, tack vare den dammvätade startern och den slitstarka startsladden.
- Vårt tvåstegsfiltersystem med centrifugal rengöring och ett enda pappersfilter ökar produktivslängden och utökar serviceintervall.
- Vår inbyggda automatiska filterersättare bibehåller hög effekt under luftfiltrets livstid.
- Vattenjusteringen ger en effektiv dammkontroll och gör användning lättare och mer effektiv.
- Reducerar vibrationer i kapmaskinens handtag för mer komfort och längre användningstid.
- EasyStart säkerställer lättare uppstart genom att reducera kompressionen i cylindern.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Luftkyld tvåtaktsmotor
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	73,5 cm <sup>3</sup>
Effekt	3,7 kW
Bränsletankens volym	0,9 l
Tomgångsvarvtal	2700 v/min
Vibrationer, främre handtag, (a <sub>hv</sub> , eq) m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrationer, bakre handtag, (a <sub>hv</sub> , eq) m/s <sup>2</sup>	2,8 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	101 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	115 dB(A)
Klingdiameter	230 mm
Max. sågdjup	400 mm
Vikt (utan skärutrustning), kg	9,6 kg
Weight incl. cutting equipment	11,1 kg